

IDEMITSU 5W-30 SN/GF-5 FULLY-SYNTHETIC

Всесезонное моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей.

1. Область применения :

Рекомендуется для всех современных 4-тактных бензиновых двигателей легковых автомобилей.

2. Общие сведения :

IDEMITSU 5W-30 SN/GF-5 FULLY-SYNTHETIC - высококачественное моторное масло, произведенное на основе синтетического базового масла, полученного по технологии гидрокрекинга, содержащее высокоэффективный пакет присадок, обеспечивающий соответствие новейшей спецификации ILSAC GF-5. Данная спецификация предъявляет к маслам очень высокие требования в части обеспечения таких свойств как, топливная экономичность, снижение износа двигателя и возможность пуска двигателя при низких температурах.

3. Основные эксплуатационные характеристики :

- Высокий индекс вязкости обеспечивает широкий температурный диапазон эксплуатации:
 - масло сохраняет текучесть при низких температурах, что обеспечивает легкий пуск двигателя в зимний период эксплуатации;
 - масло сохраняет превосходные смазывающие свойства при высоких рабочих температурах.
- Отличная термическая и окислительная стойкость при температурах свыше 100 °C способствует поддержанию двигателя в чистоте;
- Превосходно обеспечивает защиту поршней от образования нагара.

4. Стандартизация и спецификация :

Одобрено и соответствует стандартам: API SN, ILSAC GF-5

5. Основные физико - химические показатели :

Параметр	Метод испытания	Типовое значение
Класс вязкости		SAE 5W-30
Цвет	D-1500	L3.0
Плотность при 15°C г/см ³	D-4052-96	0.8555
Температура вспышки (СОС) °C	D-92	238
Вязкость, сСт при 40°C	D-445	60,08
при 100°C	D-445	10,24
Температура застывания °C	D-97	- 41
Индекс вязкости	D-2270	159
Общее щелочное число (TBN), HClO ₄ (мгКОН/г)	D-2896-96	7,66
Испаряемость по NOACK (wt%)	D-5800	10,50 (Max-15,0 %)
Вспенивание при 93,5°C (мл)	D-892	< 10-0

6. Виды фасовки :

24 литровых емкости в картонной коробке, 6 четырехлитровых емкостей в картонной коробке, 20 литровое ведро, 200 литровая бочка.